

Sulstof Basic

Detergent w proszku do stosowania w myjniach samoobsługowych, bezdotykowych.

Opis produktu:

Sulstof Basic to produkt w proszku opracowany do mycia każdego rodzaju karoserii samochodowych w myjniach bezdotykowych. Posiada nową ulepszoną formułę, charakteryzuje się lekką alkalicznością. Wybrane związki powierzchniowo czynne oraz niewielka zawartość fosforanów zapewniają optymalne właściwości czyszczące oraz odtłuszczające produktu. Jest to produkt o średnim stopniu granulacji, co ułatwia rozpuszczanie w wodzie oraz zapobiega zbrylaniu i osadzaniu się w mechanizmach instalacji. Zaletą jest również niska lotność produktu, co ułatwia jego stosowanie w instalacjach. Zawartość fosforanów < 6%.

Sposób zastosowania:

Zaleca się stosować ok. 10 – 20 g/min. W instalacjach z zasobnikiem. W celu skutecznego mycia pojazdu oraz zwiększenia wydajności produktu stosować wodę zmiękczoną podgrzaną do temperatury 60°C – 70°C. Spłukiwać obfitą ilością wody, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Uwaga! Jako normę zaleca się częste sprawdzanie twardości wody wychodzącej z urządzenia zmiękczającego.

Bezpieczeństwo:

- drażniący oczy i skórę,
- w przypadku kontaktu z okiem spłukać strumieniem wody i zasięgnąć opinii lekarskiej,
- w przypadku kontaktu ze skórą, spłukać dużą ilością wody,
- stosować w miejscach z odpowiednią wentylacją,
- przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci,
- używać okularów ochronnych.

Informacje chemiczno - techniczne:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - opis produktu: | granulowany, biały proszek |
| - wartość pH(100g/l-25°C): | 11±1 |
| - rozpuszczalność w wodzie: | całkowita |
| - toksyczność: | LD50 (szczur) >1150 mg/kg |
| - atest PZH: | HK/B/0887/01/2002 |

Opakowanie: 20 kg / 22 l