

Sulstof Floor

Płynny alkaliczny przemysłowy środek myjący.

Opis produktu:

Sulstof Floor to środek służący między innymi do usuwania związków węgla, nalotów z gazów spalinowych, olejów oraz innych tłuszczów i zanieczyszczeń w twardej i miękkiej wodzie.

To skoncentrowany środek myjący do zastosowania pod wysokim i niskim ciśnieniem w maszynach myjących zaopatrzonych w szczotki lub szorujące. Sulstof Floor myje wszelkie powierzchnie, nie wrażliwe na środki alkaliczne takie jak środki transportu, maszyny i części zamienne, ściany i podłogi. Myje powierzchnie malowane i niemalowane.

Sposób zastosowania:

Aparatura nisko ciśnieniowa: Napełnić pojemnik wodą i produktem 1:20.

Aparatura wysoko ciśnieniowa, szczotkowa i szorująca: stężenie zależne od zabrudzenia, rozcieńczenie max. 1:250. Dotyczy obu systemów: po naniesieniu środka myjącego, odczekać (nie dopuścić do wyschnięcia) następnie dokładnie spłukać czystą wodą pod wysokim ciśnieniem.

Bezpieczeństwo:

- nie agresywny w wyżej wymienionych roztworach,
- nie dopuścić do długiego kontaktu z aluminium,
- przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci,
- w przypadku kontaktu ze skórą spłukać strumieniem wody,
- w przypadku kontaktu z okiem spłukać strumieniem wody oraz zasięgnąć opinii lekarskiej,
- w przypadku połknięcia bezpośrednio kierować się do lekarza z etykietą produktu,
- nie dopuścić do zamarznięcia.

Informacje chemiczno - techniczne:

- opis produktu: przezroczysty płyn
- wartość pH: 12,5 – 13,5
- ciężar właściwy: 1,03 g/cm³
- toksyczność: LD50 (szczur) >5 ml/kg
- degradacja biologiczna: powierzchniowe aktywne cząstki, biologicznie degradujące
- atest PZH: HK/B/0813/08/99

Opakowanie: 25 l / 26,5 kg