

**WYSOKOCIŚNIENIOWE
MYJNIE
SAMOOBSŁUGOWE**



**PROGRAMY
MYCIA**

CA 1100



Model 4CA1100 z opcją 4035300 "Piana aktywna i szczotka"
Myjnia zimnowodna

PROGRAMY MYCIA

CA 1500

MODEL PODSTAWOWY O SZEROKIM ZASTOSOWANIU

Dla tych, którzy preferują własnoręczne mycie pojazdu, stworzyliśmy serię urządzeń CA. Pomimo, że jest to seria podstawowa – urządzenia posiadają cechy zapewniające mycie wysokiej jakości.

W standardzie występują trzy programy mycia: mycie zasadnicze szamponem, płukanie wodą zimną z sieci oraz woskowanie. Jako opcja – dostępny jest czwarty program – Piana aktywna i szczotka.

Obudowa myjni wykonana jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI-304, gwarantującej doskonałą ochronę wyposażenia. W obudowie zostały umieszczone bardzo trwałe przyciski wyboru programów z ikonami oraz dwucyfrowy wyświetlacz pokazujący wykupiony i pozostały czas mycia. Poniżej, zamontowany jest system płatniczy.

Jako niezbędne wyposażenie dodatkowe, oferujemy lance z podstawami i ramiona obrotowe, które mogą być zamontowane na obudowie lub podwieszone nad stanowiskiem mycia – gdy jest ono zabudowane.



Myjnia ciepłowodna. Wyposażona w 8 kW bojler elektryczny.

CB

**PROGRAMY
MYCIA**



Różnorodność opcji dla osiągnięcia optymalnego rezultatu

Myjnie samoobsługowe serii CB oferują kompletne rozwiązania ręcznego mycia wysokociśnieniowego. Pojedynczy moduł może obsłużyć od 1 do 3 stanowisk. W standardzie występują cztery programy: mycie zasadnicze gorącą zmiękczoną wodą ze środkiem chemicznych, spłukiwanie, woskowanie, nabłyszczanie z wykorzystaniem wody demineralizowanej. Opcjonalnie występuje dodatkowy program – Piana aktywna i szczotka, dla lepszego umycia trudnych do usunięcia zabrudzeń.

Myjnia wyposażona jest w programowalny sterownik mikroprocesorowy, pozwalający na ustawianie wielu parametrów pracy m. in. czasu mycia, taryfy za mycie, godzin oświetlenia, dozowanie środków chemicznych, a z drugiej strony odczyt danych – takich jak: utarg na poszczególnych stanowiskach, czas pracy pomp, diagnostyka urządzeń.

Obudowa, w której umieszczone są wszystkie komponenty urządzenia wykonana jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI-304. Dostęp do wnętrza zapewniają szerokie podwójne drzwi zamontowane po obu stronach obudowy. Wymiary obudowy pozwalają na jej montaż pomiędzy dwoma stanowiskami mycia, skąd instalacje rozprowadzane są na poszczególne stanowiska, w tym również na trzecie – w przypadku modułu trzystanowiskowego.

Myjnia ciepłowodna. Dostępne kotły: **elektryczny, gazowy, olejowy.**



Model 4CB0500 + opcja 4032100

Największa liczba dostępnych opcji. Najbardziej zaawansowane rozwiązanie.

CC

PROGRAMY
MYCIA



Myjnia ciepłowodna. Dostępne kotły:
elektryczny, gazowy, olejowy.

Model 4CN0200

Wymiary zewnętrzne: 2,44 x 6,00 x 2,82 m (S x D x W)

Myjnie serii CC to najnowszy produkt opracowany przez dział badawczo-rozwojowy. Ich konstrukcja oparta jest na wieloletnim doświadczeniu firmy. Urządzenie obsługuje od 2 do 8 stanowisk mycia.

Cztery standardowe programy: mycie, płukanie, woskowanie i nablyszczanie – mogą być uzupełnione o dwa kolejne: Piana aktywna i szczotka oraz Wstępne mycie chemiczne – oba pomocne w myciu wyjątkowo zabrudzonych partii pojazdów oraz przy usuwaniu insektów.

Urządzenie może być zainstalowane w specjalnie do tego przeznaczonym kontenerze lub w innym istniejącym już pomieszczeniu. Elementy składowe systemu są zamocowane na specjalnym stelażu wykonanym ze stali nierdzewnej - w taki sposób, aby zajmować jak najmniej miejsca. Ich rozmieszczenie zapewnia łatwy dostęp do poszczególnych podzespołów.

Moc kotła zasilającego stanowiska mycia zależy od ich liczby i wybranego systemu grzewczego. Dostępne są kotły zasilane gazem, olejem oraz kotły elektryczne.

Wymiary zewnętrzne bez kotła: moduł do 2 - 3 stanowisk mycia - 0,80 x 1,50 x 1,90m (S x D x W).

Wymiary zewnętrzne bez kotła: moduł do 4 - 8 stanowisk mycia - 0,80 x 2,20 x 1,82m (S x D x W).



A SOLUTION
FOR EVERY
NEED

TAJEMNICA TKWI W WODZIE

Nie wszystkie myjnie ciśnieniowe oferują wysoki standard mycia. My doskonale wiemy na czym polega różnica - tajemnica tkwi w wodzie. Dlatego, w naszych myjniach zawsze stosujemy do mycia wodę zmiękczoną oraz wodę demineralizowaną do finalnego spłukiwania - nabłyszczania. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje, że na powierzchni karoserii nie pojawią się ślady po wyschniętej wodzie.

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA WYPOSAŻENIA I BOGATE WZORNICTWO

Możliwości konfiguracji naszych myjni są niemal nieskończone. Długa lista elementów standardowych oraz opcjonalnych pozwala na optymalne do potrzeb dopasowanie urządzenia. Wśród szerokiej gamy opcji można wymienić: różnego rodzaju systemy płatnicze, w tym na karty i klucze, kilka wersji obudów dla paneli wyboru programu, rozmieniarka, system transportu monet, przyłącze komputerowe umożliwiające zdalną diagnostykę myjni, różnego rodzaju ramiona obrotowe do obsługi stanowisk zabudowanych jak i odsłoniętych oraz różne rozwiązania dotyczące zabudów stanowisk mycia, ich kolorystyki i dodatkowych elementów wizualnych. Wszystko to czyni nasze myjnie najbardziej przyjaznymi w codziennej obsłudze i myciu, co przekłada się na zadowolenie klientów i dochodowość.



Seria	Liczba stanowisk	Wymiary w m. (S x D x W)	Zalecane wymiary stanowisk w m.			Model
				Standardowe	Opcjonalne	
CA zimnowodna	1	0,52 x 0,62 x 1,58	6,40 x 4,80	3	4	4CA1100
CA ciepłowodna	1	0,90 x 1,50 x 2,00	6,40 x 4,80	3	4	4CA1500
CB	1	0,90 x 1,50 x 2,00	6,40 x 4,80	4	5	4CB0500
CB	2	0,90 x 1,50 x 2,00	6,40 x 9,60	4	5	4CB0600
CB	3	0,90 x 1,50 x 2,00	6,40 x 14,40	4	5	4CB0700
CN kontener	2 - 8	2,44 x 6,00 x 2,82	dla 2-8 stanowisk	—	—	4CN0200
CC	2	0,80 x 1,50 x 1,90	6,40 x 12,20	4	5 / 6	4CC2200
CC	3	0,80 x 1,50 x 1,90	6,40 x 16,60	4	5 / 6	4CC2300
CC	4	0,80 x 2,20 x 1,82	6,40 x 21,80	4	5 / 6	4CC2400
CC	5	0,80 x 2,20 x 1,82	6,40 x 26,60	4	5 / 6	4CC2500
CC	6	0,80 x 2,20 x 1,82	6,40 x 31,40	4	5 / 6	4CC2600
CC	7	0,80 x 2,20 x 1,82	6,40 x 36,20	4	5 / 6	4CC2700
CC	8	0,80 x 2,20 x 1,82	6,40 x 41,00	4	5 / 6	4CC2800

Sultof i Istobal zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian, celem podniesienia jakości produktów.



ISTOBAL, S.A.

Avda. Conde del Serrallo, 10 • 46250 L' ALCUDIA (Valencia - Spain)
Tel. (+34) 96 299 79 40 • Fax: (+34) 96 299 79 91
E-mail: istobal@istobal.com • www.istobal.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SULTOF Bratkowski i Sobieski S.J.

Biuro Handlowe: 02-699 Warszawa; ul. Kłobucka 19a; Tel.: 022 853-71-17/18; faks: 22 857-37-55

e-mail: [HYPERLINK "mailto:sultof@sultof.pl"](mailto:HYPERLINKmailto:sultof@sultof.pl); www.sultof.pl