

MYJNIA AUTOMATYCZNA SULTOF „ONE”



ONE to pojedynczy trzyszczotkowy portal myjąco-suszący zapewniający dokładne mycie i suszenie przy niskich kosztach inwestycji i eksploatacji.

Szczotki pionowe poruszane są przez motoreduktory i wykonują funkcję podwójnego domywania przodu i tyłu pojazdu. Pomiar obciążenia prądowego pracy szczotek zapewnia bardzo dokładną regulację ich docisku do mytej powierzchni, a specjalny system pneumatyczny zmienia kąt pochylenia szczotek dostosowując go do konturów samochodu.

Praca myjni jest kontrolowana przez sterownik PLC, a pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym zapewnia wygodną intuicyjną obsługę.

Skuteczne suszenie jest realizowane przez 4 wydajne dmuchawy boczne i górne.

Podstawowe funkcje mycia myjni portalowej ONE można uzupełnić o opcje dodatkowe podnoszące walory użytkowe.

Na uwagę zasługuje m.in.:

- chemia zmiękczająca brud
- mycie wysokociśnieniowe góry i boków
- wosk wcierany
- suszarka o zmiennym kącie wychylenia
- szczotki piankowe

Konstrukcja myjni zabezpieczana jest poprzez cynkowanie na gorąco, a dodatkowo - wiele innych elementów jak: osłony zewnętrzne, drzwi zostało wykonanych ze stali nierdzewnej. Takie połączenie gwarantuje wydłużoną żywotność i trwałość.

Myjnia SULTOF ONE współpracuje z opracowanym przez SULTOF systemem recyklingu Bioclean – Ekotech, pozwalającym na powtórne wykorzystanie do 90% wody.

Myjnia dostępna jest w kilku wersjach wysokości mycia od 230cm do 280cm.