

Urządzenia samoobsługowe dla stacji paliw i myjni

ODKURZACZE
KOMPRESORY
SUSZARKA
OZONATOR



30 LAT,
DOŚWIADCZENIA
POLSKI PRODUCENT



SULTOF sp. z o.o. to polski producent myjni do wszystkich typów pojazdów, jak również szerokiej gamy urządzeń samoobsługowych, stanowiących wyposażenie dodatkowe stacji paliw i myjni.

Jesteśmy liderem tej branży w Polsce.

Nasze urządzenia należą do najlepszych na rynku. Połączenie sprawdzonych technologii i innowacyjnych rozwiązań zaowocowało powstaniem produktów o skutecznym działaniu i wyjątkowej trwałości.

Stale poprawiamy walory użytkowe naszych urządzeń, wsłuchując się w oczekiwania i uwagi Użytkowników.

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia wykonane są z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej

Naszymi Klientami są zarówno wiodące koncerny paliwowe, jak i prywatni właściciele stacji paliw i myjni, firmy transportowe, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej, itp.

Dotychczas zainstalowaliśmy już ponad 6 tysięcy urządzeń samoobsługowych.

Nasze atuty to:

- wysoka jakość i przystępna cena
- trwałość, niezawodność i prosta obsługa
- wysokie parametry pracy
- sprawdzone technologie i innowacje techniczne
- personalizacja urządzeń – naklejki, laserowe wycinanie napisów, piaskowanie, oświetlenie, reklama
- nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo
- zastosowanie wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej
- firmowa sieć serwisowa na terenie całej Polski

Zapraszamy do kontaktu:

kompresory@sultof.pl
odkurzacze@sultof.pl
sultof@sultof.pl
+48/22/ 857-37-55
www.sultof.pl



KOMPRESORY

CHARAKTERYSTYKA

- Stabilna i trwała obudowa ze stali nierdzewnej – odporna na działanie czynników zewnętrznych
- Izolacja termiczna i system ogrzewania sterowany termostatem – możliwa praca w temperaturze $< 0^{\circ}\text{C}$
- Cicha praca dzięki izolacji akustycznej
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Przycisk bezpieczeństwa STOP
- Opcjonalny system płatności: wrzutnik elektroniczny (kilka rodzajów monet lub żetonów), terminal na karty płatnicze
- Personalizacja: naklejki, piaskowanie napisów, reklama, inne
- Wąż spiralny długości 10 m z końcówką

DANE TECHNICZNE

Model	Symbol	Zasilanie	Moc z ogrzewaniem / bez	Maksymalne ciśnienie robocze	Maksymalny wydatek powietrza	Wymiary (cm): szer. x dł. x wys.
KOMPRESOR DIGITAL 24L	23024DPO	230 V / 50 Hz	1200 W / 1400 W	8 bar	120 l / min	60 x 50 x 108
KOMPRESOR ANALOG 24L	23024ADO	230 V / 50 Hz	1200 W / 1400 W	8 bar	120 l / min	60 x 50 x 108
KOMPRESOR BUS DIGITAL 100L	400100DPO	400 V / 50 Hz	2300 W / 2500 W	8,5 bar	280 l / min	126 x 50 x 108
KOMPRESOR TIR/BUS ANALOG 100L	400100ADO	400 V / 50 Hz	2300 W / 2500 W	10 bar	280 l / min	126 x 50 x 108

KOMPRESOR DIGITAL 24L

KOMPRESOR DIGITAL 100L BUS



- Trwała sprężarka olejowa ze zbiornikiem 24 l lub 100 l (BUS)
- Cyfrowy manometr wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD
- Automatyczne pompowanie po ustawieniu ciśnienia przyciskami +/-
- Funkcja szybkiego pompowania pustej opony



KOMPRESOR ANALOG 24L

KOMPRESOR ANALOG TIR/BUS 100L



- Przeznaczony do pompowania kół pojazdów ciężarowych – model TIR/BUS
- Trwała sprężarka olejowa z silnikiem 3-fazowym i zbiornikiem 100 l
- Manometr analogowy
- Pompowanie za pomocą przycisków + / -



ODKURZACZE

CHARAKTERYSTYKA

- Stabilna i trwała obudowa ze stali nierdzewnej – odporna na działanie czynników zewnętrznych
- Cicha praca
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Pojemny zbiornik na śmieci 35 l wykonany ze stali nierdzewnej – łatwe opróżnianie, brak konieczności stosowania worków
- Filtr wielokrotnego użycia wykonany z grubej włókny – długotrwała i niezawodna praca
- Przycisk bezpieczeństwa STOP
- Wzmocniony wąż dł. 5 m z ssawką odporną na uszkodzenia
- Automatyczne podciąganie węża
- Wzmocnione, bezpieczne i wytrzymałe zamki
- Praca w zakresie temperatur od -25°C do +40°C
- Opcje systemu płatności: wrzutnik elektroniczny (kilka rodzajów monet lub żetonów), terminal na karty płatnicze
- Personalizacja: naklejki, piaskowanie napisów, reklama, oświetlenie, inne
- TURBINA przeznaczona do intensywnej i długotrwałej pracy (230 V lub 400 V) lub silnik szczotkowy 230 V
- Możliwość płynnego ustawiania czasu pracy pojedynczego cyklu odkurzania (od 0 do 15 min.)
- Niekasowalny licznik zrealizowanych cykli
- Wyświetlacz czasu pracy (wersja SMART)

ODKURZACZ COMBO

- Kompresor i odkurzacze w jednej obudowie
- Połączenie funkcjonalności pojedynczych urządzeń
- Oszczędność miejsca na wyspce serwisowej



DANE TECHNICZNE

Model	Symbol	Zasilanie	Moc	Podciśnienie odkurzacza	Wydatek powietrza odkurzacza	Maksymalne ciśnienie robocze kompresor	Maksymalny wydatek powietrza kompresor	Wymiary (cm): szer. x dł. x wys.
COMBO 230V	4011	230 V/50 Hz	2x1200 W + 1400 W	2300 mm H ₂ O	310 m ³ /h	8 bar	120 l / min	118 x 50 x 108 kolumna: 200
COMBO 230V TURBINA	4111	230 V/50 Hz	2200 W + 1400 W	2100 mm H ₂ O	350 m ³ /h	8 bar	120 l / min	118 x 50 x 118 kolumna: 200

ODKURZACZ 1-STANOWISKOWY MONO

MONO SMART

- Kolumna z systemem podciągania węża
- Wyświetlacz czasu odkurzania
- Zamykana kasetka na monety
- Wrzutnik monet lub żetonów, opcjonalnie terminal na karty



MONO STANDARD

- Sztyca z systemem podciągania węża
- Wrzutnik monet lub żetonów



ODKURZACZ 2-STANOWISKOWY DUO

DUO STANDARD

DUO SMART

- Jednoczesna obsługa dwóch stanowisk odkurzania
- Kolumna z systemem podciągania węża
- Zamykana kasetka na monety
- Wyświetlacz czasu odkurzania (wersja SMART)
- Wrzutnik monet lub żetonów, opcjonalnie terminal na karty




DANE TECHNICZNE

Model	Symbol	Zasilanie	Moc	Podciśnienie	Wydatek powietrza	Wymiary (cm): szer. x dł. x wys.	Wysokość sztycy / kolumny (cm)
ODKURZACZ MONO 230V	12301e	230V/50Hz	2x1200 W	2300 mm H ₂ O	310 m ³ /h	60 x 50 x 108	200
ODKURZACZ MONO 230V TURBINA	12311e	230V/50Hz	2200 W	2100 mm H ₂ O	350 m ³ /h	60 x 50 x 118	200
ODKURZACZ MONO 400V TURBINA	14011e	400V/50Hz	2200 W	2100 mm H ₂ O	350 m ³ /h	60 x 50 x 118	200
ODKURZACZ DUO 230V	22301e	230V/50Hz	4x1200 W	2300 mm H ₂ O	310 m ³ /h	118 x 50 x 108	200
ODKURZACZ DUO 230V TURBINA	22311e	230V/50Hz	2x2200 W	2100 mm H ₂ O	350 m ³ /h	118 x 50 x 118	200
ODKURZACZ DUO 400V TURBINA	24011e	400V/50Hz	2x2200 W	2100 mm H ₂ O	350 m ³ /h	118 x 50 x 118	200

ODKURZACZ PIORĄCY

URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

- Metoda czyszczenia **SUCHĄ PIANĄ** nanoszoną za pomocą specjalnej szczotki
- Ssawa do odsysania nieczystości
- Brak konieczności podłączenia wody i odpływu ścieków
- Wysoka skuteczność czyszczenia
- Przełącznik wyboru funkcji Nanoszenie/Odsysanie
- Bezpieczne czyszczenia foteli podgrzewanych
- Zbiorniki na roztwór detergentu i nieczystości
- Niewielka ilość wilgoci – krótki czas schnięcia
- Opcje systemu płatności: wrzutnik elektroniczny (kilka rodzajów monet lub żetonów), terminal na karty płatnicze



DANE TECHNICZNE

Symbol	Zasilanie	Moc: odkurzacz, kompresor, pompa	Poj. zbiornika detergentu	Poj. zbiornika nieczystości	Podciśnienie odkurzacz	Wydatek powietrza odkurzacz	Zużycie roztworu roboczego gram / siedzenie	Dł. węży nanoszenia odsysania	Wymiary (cm): szer. x dł. x wys.
4230Pte	230 V/50 Hz	1000 W 350 W, 70 W	14 l	14 l	2200 mm H ₂ O	50 l / min	30-40	2 x 5 m	80 x 60 x 120

OZONATOR

URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI WNĘTRZA POJAZDU

- Eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez ozonowanie
- Eliminacja brzydkiego zapachu
- Wysoka skuteczność procesu zgodna z normami
- Opcje systemu płatności: wrzutnik elektroniczny (kilka rodzajów monet lub żetonów), terminal na karty płatnicze
- Specjalny kształt dyszy do wprowadzania ozonu



DANE TECHNICZNE

Symbol	Zasilanie	Moc	Wydatek ozonu	Dł. węża roboczego	Wymiary (cm): szer. x dł. x wys.
4030	230V/50 Hz	300 W	5 g/h	2 m	60 x 50 x 125





SUSZARKA STACJONARNA

- Stabilny, wysoki maszt ze stali nierdzewnej
- Balanser regulujący podciąganie węża
- Ramię obrotowe 270° pozwalające na swobodny dostęp do całej powierzchni pojazdu
- Dwie turbiny powietrza o bardzo dużej wydajności
- Unikalna konstrukcja dyszy zapewnia doskonały efekt suszenia – silny skoncentrowany strumień powietrza
- Funkcja TURBO – dwukrotne zwiększenie mocy suszenia
- Wygodna obsługa przyciskiem na uchwycie dyszy
- Gąbki chroniące powierzchnię przed zarysowaniami
- Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia
- Opcje systemu płatności: wrzutnik elektroniczny (kilka rodzajów monet lub żetonów), terminal na karty płatnicze



DANE TECHNICZNE

Symbol	Zasilanie	Moc	Wydatek powietrza	Długość węża	Wymiary (cm): szer. x dł. x wys.	Wysokość masztu (cm)
3230SS	230V / 50 Hz	2x1500 W	310 m³/h	5 m	60 x 50 x 108	320



TRZEPAK DO DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH

- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Kratka ocynkowana ogniowo
- Szuflada na nieczystości zabezpieczona zamkiem
- Wymiary w cm (szer. x dł. x wys.): 50 x 49 x 100

UCHWYTY DO MYCIA DYWANIKÓW



- Pojedyncze i montowane na stelażu
- Stelaż stojący z 4 uchwytami mocowany do posadzki – szer. 200 cm x wys. 110 cm
- Stelaż wiszący z 4 uchwytami – szer. 300 cm x wys. 80 cm
- Inne wymiary stelaży na życzenie



INNE AKCESORIA:

wieszak na kask, uchwyt do roweru, podstawa pod motor



Założona w 1991 r. firma **SULTOF** specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i instalacji myjni do wszystkich typów pojazdów.

Od lat należy do liderów tej branży w Polsce.

Indywidualne dopasowanie urządzeń sprawia, że do klientów **SULTOF** należą zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i duże firmy transportowe i budowlane oraz przedsiębiorstwa komunikacji publicznej (autobusy, tramwaje, metro i koleje).



W ofercie SULTOF znajdują się:

- myjnie bezdotykowe
- myjnie automatyczne bramowe i tunelowe
- myjnie autobusów
- myjnie cystern
- myjnie samochodów ciężarowych
- myjnie tramwajów
- myjnie pociągów
- myjnie wagonów metra
- myjnie do mycia kół i podwozi
- rozwiązania nietypowe przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych warunkach

oraz drobny sprzęt samoobsługowy:

- odkurzacze samoobsługowe, kompresory, itp.

SULTOF posiada własną, rozbudowaną sieć serwisową.

Na każdym etapie inwestycji zapewniamy fachowe doradztwo techniczne, konsultujemy projekty i nadzorujemy ich realizację.

Zapraszamy do współpracy!

SULTOF sp. z o.o.

ul. Słoneczna 54 N, 05-500 Stara Iwiczna

tel.: +48 22 853 71 17/18, e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl

